



Performances

Hauteur de travail max.	15.95 m
Hauteur de plancher max.	13.95 m
Déport max.	1.22 m
Hauteur de déplacement max	13.95 m
Déviers admissible	1.5 °
Pente admissible	3 °

Plate-forme

Largeur (D) x Longueur (C)	1.35 x 2.84 m
Capacité	350 kg
Utilisateurs	3 pers.
Prise électrique 220 V	Oui

Extension

Longueur	1.22 m
Capacité	136 kg

Dimensions

Largeur (G)x Longueur (F)	1.40 x 3.11 m
Hauteur : Barrières relevées (E)	2.77 m
Barrières abaissées	1.98 m

Empattement (H)	2.46 m
Poids de la machine à vide	3'700 kg
Pression au sol	1 451 kPa

Déplacement

Roues	4 x 2	
Pneus non marquants	Oui	
Vitesse de déplacement	repliée	4 km/h
	déployée	0.8 km/h
Garde au sol	repliée	0.15 m
	déployée	0.02 m
Rayon de braquage externe	3.05 m	
Pente gravissable	25 %	

Motorisation

Moteur électrique	Batterie
Alimentation du chargeur	220V / 10A

Permis

Formation nacelle	Catégorie 3b
-------------------	--------------