

## Performances

|   |           |
|---|-----------|
| Hauteur de travail max.                                 | 10 m      |
| Hauteur de plateforme max.                              | 7.77 m    |
| Hauteur de plateforme min.                              | 114 cm    |
| Charge maximale   | 230 kg    |
| Charge maximale sur l'extension                         | 120 kg    |
| Inclinaison max. en pos. de travail (longitu./latérale) | 5% / 2.5% |
| Pente gravissable en pos. de déplacement                | 25%       |
| Vitesse de déplacement max.                             | 4.5 km/h  |

## Dimensions

|   |          |
|---|----------|
| Longueur de la plateforme                         | 229 cm   |
| Longueur de l'extension de la plateforme (int.)   | 100 cm   |
| Largeur de la plateforme (int.)                   | 71 cm    |
| Hauteur de la machine                             | 225 cm   |
| Hauteur de la machine (avec barrières abaissées)  | 183 cm   |
| Longueur de la machine                            | 234.5 cm |
| Longueur de la machine (avec barrières abaissées) | 280 cm   |
| Largeur totale de la machine                      | 80 cm    |

## Poids

|                |          |
|----------------|----------|
| Machine à vide | 2'140 kg |
|----------------|----------|

## Motorisation

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Electrique (batteries)   | 24 V        |
| Alimentation du chargeur | 240 V/25 Ah |



21.04.2020